

RWR-2	LxH	125	160	200	250	315	355	400
Q	A _{eff}	0,0090	0,0150	0,0220	0,0340	0,0540	0,0680	0,0850
50	V _k	1,53	LxH = Névleges L (szélesség) és H (magasság) [mm] Q = Levegőmennyiség [m³/h] Ak = Effektív felület (szabad terület) [m²] V _k = Átlagos effektív sebesség a rácson keresztül [m/s] X _{0,25} = Vízszintes vetőtávolság 0,25 m/s légsebesség mellett [m] P _s = Statikus nyomásvesztés a rácson [Pa] Lw(A) = Hangteljesítmény szint [dB(A)] Izotermikus légállapot mellett!					
	X _{0,25}	1,90						
	P _s	13						
	Lw(A)	<20						
80	V _k	2,44	1,52					
	X _{0,25}	2,32	2,04					
	P _s	34	10					
	Lw(A)	30	21					
100	V _k	3,05	1,90					
	X _{0,25}	2,56	2,24					
	P _s	53	15					
	Lw(A)	36	28					
125	V _k	3,81	2,37	1,55				
	X _{0,25}	2,82	2,47	2,20				
	P _s	84	23	9				
	Lw(A)	43	35	<20				
150	V _k		2,85	1,86				
	X _{0,25}		2,66	2,37				
	P _s		34	13				
	Lw(A)		41	24				
200	V _k		3,80	2,48	1,61			
	X _{0,25}		3,01	2,67	2,59			
	P _s		60	22	9			
	Lw(A)		51	33	21			
250	V _k		3,09		2,02			
	X _{0,25}		2,93		2,84			
	P _s		35		14			
	Lw(A)		39		27			
300	V _k		3,71	2,42	1,55	1,23		
	X _{0,25}		3,16	3,07	2,66	2,06		
	P _s		50	20	7	7		
	Lw(A)		45	33	20	<20		
400	V _k		3,23		2,07	1,65	1,31	
	X _{0,25}		3,46		2,99	2,28	2,17	
	P _s		36		13	13	9	
	Lw(A)		41		27	25	21	
600	V _k		4,84		3,10	2,47	1,96	
	X _{0,25}		4,10		3,53	2,64	2,50	
	P _s		80		30	30	19	
	Lw(A)		53		41	40	37	
800	V _k				4,14		3,29	2,62
	X _{0,25}				3,96		2,92	2,77
	P _s				53		53	34
	Lw(A)				51		51	49

