

A FLAIR SZÉRIA

MINDIG A LEGJOBB MINŐSÉGŰ LEVEGŐ OTTHONÁBAN, A TELJES FLAIR VÁLASZTÉKKAL

A lakások és épületek hatékony szellőzésének jelentősége még soha nem volt ennyire egyértelmű. Otthona folyamatos friss és tiszta levegővel való ellátása kiemelten fontos, különösen akkor, ha észreveszi, hogy naponta több mint 25 000-szer veszünk levegőt. Küldetésünk, hogy mindenkinek a lehető legkiválóbb levegőt kínáljuk, és az optimális levegőminőséget a kiegyensúlyozott hővisszanyerős szellőztetéssel (HRV) érjük el.

Ez a fenntartható szellőzőrendszer nap mint nap hatékonyan és eredményesen biztosítja a friss, szűrt levegőt otthonában.

Kiváló szellőzés

A Flair a hővisszanyerős (HRV) központi kiegyensúlyozott szellőzőrendszer alapja. Ez a rendszer biztosítja a kiegyensúlyozott frisslevegő-ellátást, valamint a szennyezett levegő elszívását. A légáram az egységben elválasztva marad (a szennyeződés elkerülése érdekében), a hő átadódik a beáramló levegőnek, így biztosítva a meleg bent tartását, ami energiát takarít meg. Ezen kívül a Flair tele van olyan újításokkal, amelyek a jövőt tekintve a teljesítményt, a kompaktságot, a telepítési és szervizelési kényelmet, a teljességet, a csatlakoztathatóságot, a bővíthetőséget és a szűrést illeti.

Teljes választék rendkívüliekkel

A Flair termékcsalád 5 egységváltozatot tartalmaz 225, 325, 400, 450 és 600 m³/h maximális szellőztetési kapacitással. Aerodinamikus belső kialakításának köszönhetően a Flair hatékonyabb, csendesebb és lényegesen energiatakarékosabb, mint a hasonló termékek. Az egyedülálló állandó átfolyású ventilátorok az integrált vezérlőrendszerrel kombinálva tökéletes egyensúlyt biztosítanak a bejövő és kilépő levegő között. A Flair 450 és 600 kifejezetten nagyobb otthonokhoz és szigorú zajkövetelményeket támaztó projektekhez készült. Ezek az egységek rendkívül csendesek maradnak még nagyobb légmennyiség mellett is, mert a

a Flair 450 és 600 innovatív kialakítása ennyit jelent a zaj megszűnik, mielőtt elhagyná az egységet. Val vel

A Flair 450 és 600 kiegészítésével a Flair termékcsalád mostanra teljessé vált, és most már minden otthonban elérhető a legjobb minőségű levegő.

Kompakt és rugalmas

Minden Flair változat rendkívül kompakt. A Flair 225 ebből a szempontból igazán kiemelkedik, tökéletes választás lakásokba és okos megoldás a meglévő egységek cseréjére. A változatok széles választéka nagy tervezési rugalmasságot kínál, a Flair balos és jobbos változatban is elérhető négy felső csatlakozással (4/0). A Flair 325 és 400 két csatlakozással is elérhető a

felső és kettő alul (2/2) vagy entalpia hőcserélővel. Minden egységhez rendelhető egy plusz NYÁK a még több csatlakozási lehetőséghez.

Telepítési és szervizelési kényelem

A Flair termékcsalád azonos kialakítású, így időt takarít meg a telepítés és a karbantartás során. A szervizalkatrészek sokfélesége elhanyagolható, ami azt jelenti, hogy a szervizmérnököknek kevesebb különböző elemet kell magukkal vinniük.



Teljesen felszerelt

A Flair nemcsak hatékony hőcserélővel és hatékony ventilátorokkal rendelkezik, hanem még több ügyes elemet is kínál. Ezek közé tartozik a teljesen automatikus 100%-os nyári bypass, intelligens fagyvédelem előmelegítővel, légmentes csatlakozások és nagy teljesítményű szűrők. A világos, színes érintőképernyő lehetővé teszi az egyszerű beállítást és a menüben történő navigálást, valamint a csatlakozási lehetőségeket, beleértve az épületfelügyeleti rendszerekkel való egyszerű összekapcsolást. Az opcionális Plus PCB csatlakoztathatja a Flair-t a Brink Home rendszerhez, így egyszerű online vezérlést tesz lehetővé telefonon, táblagépen vagy számítógépen az alkalmazás vagy internetes portál segítségével.

Még kényelmesebb és egészségesebb

A Flair tartozékainak teljes skálája áll rendelkezésre, beleértve az utófűtőt, a rögzítőtámaszt, a hangtompítókat, a levegőelosztó rendszereket és a vezérlési lehetőségeket. A Flair vezérelhető manuálisan, vagy teljesen automatikus a CO₂, idő vagy relatív páratartalom alapján, akár az egész otthonra, akár egyedi zónák.

Lehet még kényelmesebb és egészségesebb környezet

a Flair és a következők kombinálásával érhető el:

- Párásító. Javítsa meg a ház nedvesség egyensúlyát az Evap vagy az entalpia hőcserélő segítségével.
- Tisztítás. Szűrje le a beáramló levegőt finomporszűrővel, szénsűrővel és/vagy a Pure induktivitással.
- HRV tápvezetékek nélkül. A Multi Air rendszer a meglévő épületeknél különösen kiemelkedő megoldás.

Brink szűrők

A Brink minden helyzetre kínál szűrőmegoldást. Használjon eredeti Brink szűrőket a legjobb eredmény és a legjobb minőségű levegő érdekében otthonában. A szegélyszűrők egyszerűen megrendelhetők a telepítőtől.



Az előnyök egy pillantással

- Teljesítmény szempontjából kiváló
- Kompakt méret
- Könnyen szerelhető és szervizelhető
- Frissíthető a Brink Home-hoz való integrációhoz
- Teljes választék a legkiválóbb levegőért
- A széles körű szűrő opciók garantálják a tiszta levegőt

Műszaki adatok Flair-range 1)

Típus	Flair 225	Flair 325	Flair 400	Flair 450	Flair 600
Maximális légszállítás	225 m ³ /h	325 m ³ /h	400 m ³ /h	450 m ³ /h	600 m ³ /h
SPI EN-13141-7	0,17 W/m ³ /h	0,15 W/m ³ /h ²)	0,17 W/m ³ /h ²)	0,20 W/m ³ /h	0,25 W/m ³ /h
Hővisszanyerési hatások EN-13141-7	92%	92,5% 2)	92,1% 2)	92,3%	91,5%
SPI PHI 3)	0,25 W/m ³ /h	0,21 W/m ³ /h 4)	0,20 W/m ³ /h 4)	0,25 W/m ³ /h	0,26 W/m ³ /h
Hővisszanyerési hatások PHI 3)	89%	91% 4)	89% 4)	92%	90%
Méretetek csomatlakozás	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Méretetek változat: 4/0, B/J (Ma x Szé x Mé)	650 x 600 x 455 mm 650 x 650 x 560 mm	750 x 560 mm 650 x 750 x 560 mm	800 x 850 x 661 mm 800 x 850 x 661 mm	850 x 661 mm	
Méretetek változat: 2/2, B/J (Ma x Szé x Mé)		710 x 750 x 560 mm 710 x 750 x 560 mm			

1) Csak eredeti szűrőkkel

2) Entalpia hőcserélő EN-13141-7 Flair 325: 0,14 W/m³ /h és 83,2%; Flair 400: 0,17 W/m³ /h és 80,5%

3) PHI = Passzív Ház Intézet Tanúsítvány

4) PHI Flair 325 entalpiacserélő: 0,21 W/m³ /h és 86%; Flair 400: 0,20 W/m³ /h és 84%