

NÉVLEGES FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYEK

	L [mm]	P [kW]	Fűtőszál telj. /db [kW]	Min. légszállítás [m ³ /h]	Elektromos betáplálás
RVA 400x200	370	3...12	1 és/vagy 1,5	435	400V/3f/50Hz
	420	15...18			
	520	21			
RVA 500x250	370	3...12	1 és/vagy 1,5	675	400V/3f/50Hz
	420	15...18			
	520	21			
	600	24			
	670	27			
	820	36			
RVA 500x300	370	6...24	2 és/vagy 3	810	400V/3f/50Hz
	440	27...33			
	520	36...42			
RVA 600x300	370	6...24	2 és/vagy 3	975	400V/3f/50Hz
	440	27...33			
	520	36...42			
	600	45...48			
RVA 600x350	370	6...30	2 és/vagy 3	1135	400V/3f/50Hz
	420	33...39			
	520	42...48			
RVA 700x400	370	6...48	2 és/vagy 3	1515	400V/3f/50Hz
	420	51...54			
	440	57...66			
RVA 800x500	370	6...48	2 és/vagy 3	2160	400V/3f/50Hz
	420	51...54			
	440	57...66			
RVA 1000x500	370	6...48	2 és/vagy 3	2700	400V/3f/50Hz
	420	51...54			
	440	57...66			
	600	69...90			

Kérésre eltérő teljesítményben, méret nagyságban és 230V/1f elektromos betáplálással is kérhető.

